

# KERN CPB 6K0.1N

Modelo profesional con resolución de contaje 60.000 puntos

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CPB 6K0.1N
Serie de modelos	CPB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas cuentapiezas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761124400
Fecha de inicio prevista	2015-2HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	6 kg
Legibilidad	0,0001 kg
Resolución de recuento	60.000
Peso mínimo por pieza	1 g
Peso neto	3,2 kg
Tamaño de la plataforma	295×225 mm

## Datos técnicos - Construcción

Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones de la carcasa (An×Pr×Al)	315×350×100 mm
Dimensiones del aparato (An×Pr×Al)	315×350×125 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable

Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	295×225 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	295×225 mm
Célula de carga con protección IP	IP65

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	20 mm
Luz de fondo	Sí

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	90 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	RS-232 de serie

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,0004 kg
Legibilidad	0,0001 kg
Peso de ajuste recomendado	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Repetibilidad	0,0002 kg

# KERN CPB 6K0.1N

Modelo profesional con resolución de contaje 60.000 puntos

# KERN®

Resolución	60.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	6 kg
Tiempo de calentamiento	120 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	G

Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	100 mg
Peso mínimo por pieza	1 g

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128
-------------------	---------

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Humedad mínima	0 %

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	370×450×220 mm
Peso bruto	4,4 kg
Peso neto	3,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	600 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	600 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	60.000
------------------------	--------

## Funciones

### Standard



### Option

