

# KERN EOE 150K50XL

Balanzas para paquetes con una gran plataforma para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	EOE 150K50XL
Serie de modelos	EOE
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761192584
Modelo predecesor	EOE 150K50XL-2.016a
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	150 kg
Legibilidad	0,05 kg
Peso neto	17,48 kg
Tamaño de la plataforma	950×500 mm
Longitud del cable del indicador	2 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	950×500×58 mm

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (AnxPrxAl)	235×114×51 mm
---	---------------

Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	950×500 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AnxPr)	950×500 mm
Longitud del cable indicador	2 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	Sin protección IP

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	100 h
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg
Legibilidad	0,05 kg
Peso de ajuste recomendado	100 kg (M2)

# KERN EOE 150K50XL



Balanzas para paquetes con una gran plataforma para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.

Repetibilidad	0,05 kg
Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Rango de tara	150 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg;lb;PCS

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.015×565×85 mm
Peso bruto	20 kg
Peso neto	18 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.050 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	12 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129
-------------------	---------

## Funciones

### Standard



### Option

