

KERN FCE 15K5N

Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FCE 15K5N
Serie de modelos	FCE
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761202733
Modelo predecesor	ECE 10K-3N; FCE 15K5N-2.017a
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	15.000 g
Legibilidad	5 g

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	Plástico
Superficie de pesaje (d)	253×228 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	253×228 mm
Material carcasa	Plástico

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
-----------------------	-------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	12 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	20 h
Batería recargable	Acumulador opcional

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 15 g
Legibilidad	5 g
Peso de ajuste recomendado	15 kg (M2)
Repetibilidad	10 g
Unidades de pesaje	G
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C

KERN FCE 15K5N

Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera

KERN®

Temperatura ambiente
mínima 5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje
(An×Pr×Al) 400×330×180 mm

Peso bruto 3,0 kg

Peso neto 2,4 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje -
por peso - cartón 1.167 g

Componente del embalaje -
por peso - plástico 22 g

Componente del embalaje -
por peso - espuma de
poliestireno 384 g

Elementos de embalaje - por
peso - espuma 74 g


Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkks Calibración 963-128

Funciones

Standard



Option

