

# KERN HCB 20K10

Práctica balanza de colgar para cargas superiores de estado

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HCB 20K10
Serie de modelos	HCB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas colgantes
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761069046
Fecha de inicio prevista	2007b-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	20 kg
Legibilidad	0,01 kg
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAI)	82x43x153 mm
Peso neto	0,26 kg

## Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	Plástico
Dimensiones carcasa	82x43x153 mm
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Material gancho de carga	Acero inoxidable
TUEV (TÜV)	Yes
Célula de carga con protección IP	Sin protección IP

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	12 mm
Luz de fondo	No

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	3x15 V AA
Tiempo de funcionamiento	300 h

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,02 kg
Legibilidad	0,01 kg
Peso de ajuste recomendado	10 kg (M3)
Repetibilidad	0,01 kg
Resolución	2.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	Kg;lb;N

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPrxAI)	215x150x85 mm
-------------------------------------	---------------

# KERN HCB 20K10

Práctica balanza de colgar para cargas superiores

# KERN®

Peso bruto	0,90 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	51 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	861 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	3 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	76 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	19 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	963-128H
-------------------	----------

## Funciones

### Standard



### Option

