

KERN HCD 100K-2D

Balanza de grúa de alta resolución para cargas de hasta 60 kg; 150 kg

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HCD 100K-2D
Serie de modelos	HCD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761214132
Modelo predecesor	HCD 60K-2
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	60 kg; 150 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso neto	1,06 kg
Báscula colgante (A)	150 mm
Balanza colgante (B)	79,3 mm
Balanza colgante (C)	97,7 mm
Balanza colgante (D)	276,1 mm
Balanza colgante (E)	246,5 mm
Escala colgante (F)	26 mm
Escala colgante (G)	18 mm

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	Plástico
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	150×79×97 mm
TUEV (TÜV)	Yes

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	28 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	100 h
Tiempo de carga	10 h
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	50 h
Batería recargable	Acumulador opcional

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,04 kg; 0,1 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso de ajuste recomendado	100 kg (M1)
Repetibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Unidades de pesaje	Kg;lb;N

KERN HCD 100K-2D

Balanza de grúa de alta resolución para cargas de hasta 60 kg; 150 kg



Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	290×220×140 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	195 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	195 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	963-129H
-------------------	----------

Funciones

Standard



Option

