

KERN HDB 5K5N

Práctica balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil de estado

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HDB 5K5N
Serie de modelos	HDB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas colgantes
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761135543
Modelo predecesor	HDB 6K-3XL
Fecha de inicio prevista	2011-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	5 kg
Legibilidad	0,005 kg
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	72x25x105 mm
Peso neto	0,189 kg

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	Plástico
Dimensiones carcasa	72x25x105 mm
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Material gancho de carga	Acero
TUEV (TÜV)	Yes

Célula de carga con protección IP

IP65

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	12 mm
Luz de fondo	No

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	2x15 V AAA
Tiempo de funcionamiento	100 h
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	100 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,015 kg
Legibilidad	0,005 kg
Peso de ajuste recomendado	5 kg (M1)
Repetibilidad	0,005 kg
Resolución	1.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	Kg;lb;N

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	90 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C

KERN HDB 5K5N

Práctica balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil



Temperatura ambiente
mínima 5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje
(An×Pr×Al) 225×150×70 mm

Peso bruto 0,45 kg

Peso neto 0,20 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje -
por peso - papel 17 g

Componente de embalaje -
por peso - cartón 690 g

Componente del embalaje -
por peso - plástico 1 g

Componente del embalaje -
por peso - espuma de
poliestireno 77 g

Elementos de embalaje - por
peso - madera 16 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkks Calibración 963-127H

Funciones

Standard



Option

