

KERN PLS 1200-3A

Balanza de precisión de alta calidad con una cómoda pantalla gráfica y un enorme rango de pesaje

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PLS 1200-3A
Serie de modelos	PLS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761243293
Modelo predecesor	PLS 1.200-3A-2.020a
Fecha de inicio prevista	2021-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	1.200 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,003 g
Peso mínimo por pieza	50 mg
Superficie de pesaje (d)	110 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	210×340×120 mm
Nivel de burbuja	Yes
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable

Pies de tornillo giratorios	Yes
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	110 mm
Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	110 mm
Dimensiones del protector contra corrientes de aire, interior (Ø×H)	150×60 mm
Dimensiones del protector contra corrientes de aire, exterior (Ø×H)	160×70 mm
Material protector contra corrientes de aire	Glas

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,003 g
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad	0,001 g

KERN PLS 1200-3A

Balanza de precisión de alta calidad con una cómoda pantalla gráfica y un enorme rango de pesaje

KERN®

Peso de ajuste recomendado 1 kg (E2)

Repetibilidad 0,001 g

Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio 2 s

Tiempo de calentamiento 8 h

Carat - capacidad máxima 6.000 ct

Carat - lectura 0,01 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C

Temperatura ambiente mínima 15 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 500×360×420 mm

Peso bruto 7 kg

Peso neto 4,8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel 165 g

Componente de embalaje - por peso - cartón 1,9 kg

Componente del embalaje - por peso - plástico 30 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 100 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento 240.000

Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) 5 mg

Peso mínimo por pieza 50 mg

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-103

Funciones

Standard



Option

