

KERN SFB 100K10HIP

Balanza de plataforma de acero inoxidable con grado de protección IP65/IP67 y soporte para elevar

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SFB 100K10HIP
Serie de modelos	SFB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761247925
Modelo predecesor	SFB 100K10HIP-2.017a; SFB 100K10HIP-2.020a
Fecha de inicio prevista	2021-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	100 kg
Legibilidad	0,01 kg
Peso neto	9,7 kg
Tamaño de la plataforma	400×300 mm
Longitud del cable del indicador	0 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	400×300×111 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (AnxPrxAl)	266×170×96 mm
---	---------------

Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
------------------------------	------------------

Material Construcción de la plataforma	Acero inoxidable
--	------------------

Nivel de burbuja	Yes
------------------	-----

Pies de tornillo giratorios	Yes
-----------------------------	-----

Superficie de pesaje (d)	400×300 mm
--------------------------	------------

Dimensiones del plato de pesaje (AnxPr)	400×300 mm
---	------------

Longitud del cable indicador	3 m
------------------------------	-----

Montaje en pared	Yes
------------------	-----

Indicador de protección IP	IP65
----------------------------	------

Plataforma de protección IP	Sin protección IP
-----------------------------	-------------------

Célula de carga con protección IP	IP67
-----------------------------------	------

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	52 mm
-----------------------	-------

Luz de fondo	Sí
--------------	----

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
-------------------------------------	---------------

Tiempo de carga	12 h
-----------------	------

Tensión de entrada	110 V - 230 V AC
--------------------	------------------

Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	35 h
---	------

KERN SFB 100K10HIP



Balanza de plataforma de acero inoxidable con grado de protección IP65/IP67 y soporte para elevar

Interfaz Analog (0 - 10 V) (optional, factory); Analog (4 - 20 mA) (optional, factory); Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory); RS-232 (optional, factory)

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración Ajuste con peso externo

Linealidad $\pm 0,02$ kg

Legibilidad 0,01 kg

Peso de ajuste recomendado 100 kg (M1)

Repetibilidad 0,01 kg

Resolución 10.000

Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio 2 s

Rango de tara 100 kg

Tiempo de calentamiento 30 min

Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento

Unidades de pesaje G;Hj, tj;kg;lb;lb:oz

conexión de la célula de carga 6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 95 %

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Temperatura ambiente mínima -10 °C

Humedad mínima 0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 795×465×226 mm

Peso bruto 12 kg

Peso neto 10 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU 2800

Componente de embalaje - por peso - cartón 800 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 800 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-129

Funciones

Standard



Option



Factory

