

KERN SXS 100K-2M

Balanza de plataforma de acero inoxidable de alta calidad con indicador de IP68 de acero inoxidable

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SXS 100K-2M
Serie de modelos	SXS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761206397
Modelo predecesor	SXS 100K-2M-2.017a
Modelo sucesor	SXC 100K-2M
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
Estado del modelo	Yes
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	60 kg; 150 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso mínimo por pieza	50 g
Peso neto	20,95 kg
Tamaño de la plataforma	500×400 mm
Longitud del cable del indicador	2,5 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	500×400×131 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (AnxPrxAl)	232×150×80 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	500×400 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AnxPr)	500×400 mm
Longitud del cable indicador	2,5 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	IP68
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP68

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	55 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN SXS 100K-2M

Balanza de plataforma de acero inoxidable de alta calidad con indicador de IP68 de acero inoxidable

KERN®

Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	80 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	Bluetooth (optional, factory); RS-232 (optional, factory); RS-485 (optional, factory)

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,02 kg; 0,05 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso de ajuste recomendado	150 kg (M1)
Repetibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	-150 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C

Humedad mínima 0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	500×770×230 mm
Peso bruto	24 kg
Peso neto	22 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.205 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1.205 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	30.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	5 g
Peso mínimo por pieza	50 g

Datos técnicos - Verificación

Carga mínima (Min)	0,4 kg; 1 kg
--------------------	--------------

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	963-129
-------------------	---------

Funciones

Standard



Option



Factory

